



BD7550 DURELASTIC-Ubrzivač

Opis proizvoda

Tehnologija proizvoda	Pospešivač na bazi kobalt-oktata
-----------------------	----------------------------------

Opšta svojstva proizvoda

Viskozitet	Vrijeme protoka 12 - 15 sek., 4 mm protočna čašica	DIN 53211
Gustoća	0,95 +/- 0,05 g/ml	teoretski
Suha tvar	ca. 44 %	teoretski
Postojanost kod skladištenja	u originalnoj ambalaži najmanje 6 mjeseci pri temperaturi 5 do 25 °C. Otvorene posude upotrijebiti što prije. Najmanja postojanost svake sarže navedena je na etiketi proizvoda. Material po isteku roka nije nužno neupotrebljiv. U svakom slučaju je za pojedinačni primjer upotrebe potrebno provjeriti kvalitetu propisanim zahtjevima.	

Upotreba i prerada

Napomena prije upotrebe	Akcelerator i učvršćivač odvojeno izmješati da se izbjegn timerne učvršćivanja i reakcije.
Omjer mješanja	Proizvodi BD7550 težinski dio 0,2 - 2,0 %
Razrjeđivač	EFD razrjeđivač 400900
Čišćenje radnih uređaja	s EFD sredstvom za čišćenje 400906 unutar vremena obrade.

Primjedbe

Zaštita rada i zdravlja	Kod upotrebe poštivati uobičajene sigurnosne mjere i osobna zaštitna sredstva. Dodatne informacije i upute vezano za opasne tvari, sigurnosno tehničke informacije i preporuke za zdravlje i zaštitu okoliša mogu se naći u odgovarajućem sigurnosnom listu.
Uvjeti ispitivanja	Sve informacije temeljene na normi 23/50 DIN EN 23270. Informacije su bazirane na našem poznavanju produkta i iskustvima. Na samu primjenu nemamo nikakvog utjecaja. Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju. Informacije u tom listu samo su orijentacijske i ne mogu se upotrebljavati kao specifikacija.