

粉末涂料命名

FREOPOX-喷粉

半哑光, 平滑

RAL9010 纯白色

PB1002ARA910

不同的

P = 喷粉

光泽度值

0 = 低哑光

1 = 哑光

2 = 半哑光

3 = 半光泽

4 = 光泽

5 = 高光

粘合剂主要成分

A = 环氧聚酯树脂

B = 环氧聚酯树脂

D = 不同的

E = 环氧树脂体系

F = 聚酯树脂

I = 聚酯树脂

K = 聚酯树脂

L = 环氧聚酯树脂

M = 聚酯树脂

P = 聚酯树脂

R = 聚酯树脂

S = 聚酯树脂

T = 聚酯树脂-PT912

O = 聚酯树脂-PT912

U = 聚氨酯体系

X = 丙烯酸树脂体系

Y = 丙烯酸树脂体系

效果

Tribo

摩擦

E-Static

静电

A

B = 所有颜色

C

D = 干混型, 所有颜色

E

F = 斐拉克邦定金属粉

G

H = 干混型金属粉

I

K = 斐拉克邦定金属粉

L

M = 斐拉克邦定金属粉

T = 金属干混料循环稳定

N = 导电, 所有颜色

颜色

RA123 = RAL / 840 HR

RG123 = RAL / 841 GL

X1234 = 客户订制颜色

XX123 = 其他颜色

变体

国内

表面

标准型

0 = 平滑

1 = 微粒

2 = 中粒

3 = 粗糙

耐磨型

5 = 平滑

6 = 微粒

7 = 中粒

8 = 粗糙

我们的技术说明书 根据最新认知水平编写。
但是这些注意事项并不意味着 您无需检查产品
是否符合既定 工艺及应用. 我公司产品的销售
以我们的商业和供货条件 为准。

DIN EN ISO 9001 | IATF 16949 | EMAS

页 1/1 | 版本: 7

日期: 10.03.2025

FreiLacke | Emil Frei GmbH & Co. KG

Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen/Döggingen
+49 7707 151-0

info@freilacke.de | www.freilacke.de