

**300356****FREIOTHERM-ATL-dodatak za bolji protok****Opis proizvoda**

**Tehnologija proizvoda** Dodatak za elektro potopne boje

**Opšta svojstva proizvoda**

<b>Gustoća</b>	0,9 - 1,1 g/cm <sup>3</sup>	teoretski
<b>Suha tvar</b>	26 - 28 %	teoretski
<b>Postojanost kod skladištenja</b>	u originalnoj ambalaži najmanje 12 mjeseci pri temperaturi 5 do 25 °C. Štititi od smrzavanja. Otvorene posude upotrijebiti što prije.  Najmanja postojanost svake sarže navedena je na etiketi proizvoda. Material po isteku roka nije nužno neupotrebljiv. U svakom slučaju je za pojedinačni primjer upotrebe potrebno provjeriti kvalitetu propisanim zahtjevima.	

**Upotreba i prerada**

<b>Napomena prije upotrebe</b>	Izravno dodavanje u kadu nije moguće! Za dobro miješanje dodati u preljev/branu ili cijev za miješanje! Metoda je ovisna od različitih faktora i zato je njenu upotrebu potrebno uskladiti s tehničarom i u skladju sa napravom.
<b>Količina dodavanja</b>	0,5 - 5,0 %
<b>Vrijeme aktivacije</b>	8 sat

**Primjedbe**

<b>Zaštita rada i zdravlja</b>	Kod upotrebe poštivati uobičajene sigurnosne mjere i osobna zaštitna sredstva. Dodatne informacije i upute vezano za opasne tvari, sigurnosno tehničke informacije i preporuke za zdravlje i zaštitu okoliša mogu se naći u odgovarajućem sigurnosnom listu.
<b>Uvjeti ispitivanja</b>	Sve informacije temeljene na normi 23/50 DIN EN 23270. Informacije su bazirane na našem poznavanju produkta i iskustvima. Na samu primjenu nemamo nikakvog utjecaja. Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.  Informacije u tom listu samo su orijentacijske i ne mogu se upotrebljavati kao specifikacija.