



EFDEDUR-vizes tiszta lakk

WU1971M/HU0150

Tulajdonságok	- Vízzel hígítható 2K bevonatrendszer, levegőn száradó - Felhasználás pl. járműgyártásban - Nagyon jó fény- és időjárásállóság																																			
Műszaki / Fizikai Adatok	<table><tr><td>Gyanta</td><td>Akrilgyanta Plyisocyanattal térhálósítva</td></tr><tr><td>Szín</td><td>Színtelen</td></tr><tr><td>Fényesség DIN EN ISO 2813</td><td>tompá matt <10 Szög 60°</td></tr><tr><td>Viszkozitás DIN 53211 (Egykori)</td><td>Kifolyási idő 30-34 másodperc 4 mm átfolyó/mérőpohárral</td></tr><tr><td>Edző</td><td>HU0150 lásd a technikai adatlapon</td></tr><tr><td>Keverési arány</td><td>Súlyrész 10:1</td></tr><tr><td>Keverési arány</td><td>Térfogatrész 4,7:1</td></tr><tr><td>Hígítás</td><td>ásványmentesített víz</td></tr><tr><td>pH-érték</td><td>7,5-8,0</td></tr><tr><td>Sűrűség számolt</td><td>1,030-1,034 g/ml</td></tr><tr><td>Sűrűség számolt</td><td>1,15-1,17 g/ml edzőadagolás utáni</td></tr><tr><td>Szilárdanyagtartalom számolt</td><td>19-23 %</td></tr><tr><td>Szilárdanyagtartalom számolt</td><td>22-26 % edzőadagolás utáni</td></tr><tr><td>Szilárdtest-térfogat számolt</td><td>140-180 ml/kg</td></tr><tr><td>Szilárdtest-térfogat számolt</td><td>610-650 ml/kg edzőadagolás utáni</td></tr><tr><td>Felhasználás elméleti, veszteség nélkül</td><td>655-665 g/m², Rétegvastagság 40 µm Edzőadagolás utáni</td></tr><tr><td>Hivatkozási szín a megadott értékhez</td><td>Szín WU1971MRA999</td></tr></table>		Gyanta	Akrilgyanta Plyisocyanattal térhálósítva	Szín	Színtelen	Fényesség DIN EN ISO 2813	tompá matt <10 Szög 60°	Viszkozitás DIN 53211 (Egykori)	Kifolyási idő 30-34 másodperc 4 mm átfolyó/mérőpohárral	Edző	HU0150 lásd a technikai adatlapon	Keverési arány	Súlyrész 10:1	Keverési arány	Térfogatrész 4,7:1	Hígítás	ásványmentesített víz	pH-érték	7,5-8,0	Sűrűség számolt	1,030-1,034 g/ml	Sűrűség számolt	1,15-1,17 g/ml edzőadagolás utáni	Szilárdanyagtartalom számolt	19-23 %	Szilárdanyagtartalom számolt	22-26 % edzőadagolás utáni	Szilárdtest-térfogat számolt	140-180 ml/kg	Szilárdtest-térfogat számolt	610-650 ml/kg edzőadagolás utáni	Felhasználás elméleti, veszteség nélkül	655-665 g/m², Rétegvastagság 40 µm Edzőadagolás utáni	Hivatkozási szín a megadott értékhez	Szín WU1971MRA999
Gyanta	Akrilgyanta Plyisocyanattal térhálósítva																																			
Szín	Színtelen																																			
Fényesség DIN EN ISO 2813	tompá matt <10 Szög 60°																																			
Viszkozitás DIN 53211 (Egykori)	Kifolyási idő 30-34 másodperc 4 mm átfolyó/mérőpohárral																																			
Edző	HU0150 lásd a technikai adatlapon																																			
Keverési arány	Súlyrész 10:1																																			
Keverési arány	Térfogatrész 4,7:1																																			
Hígítás	ásványmentesített víz																																			
pH-érték	7,5-8,0																																			
Sűrűség számolt	1,030-1,034 g/ml																																			
Sűrűség számolt	1,15-1,17 g/ml edzőadagolás utáni																																			
Szilárdanyagtartalom számolt	19-23 %																																			
Szilárdanyagtartalom számolt	22-26 % edzőadagolás utáni																																			
Szilárdtest-térfogat számolt	140-180 ml/kg																																			
Szilárdtest-térfogat számolt	610-650 ml/kg edzőadagolás utáni																																			
Felhasználás elméleti, veszteség nélkül	655-665 g/m², Rétegvastagság 40 µm Edzőadagolás utáni																																			
Hivatkozási szín a megadott értékhez	Szín WU1971MRA999																																			
Alapfelület	Alapozás																																			
Felület előkészítés	- Az alapfelületnek mentesnek kell lennie a tapadást zavaró anyagoktól, ahogy pl.: olaj, zsír, vaksz, és választóanyag. Azért , hogy a lakkminőség alkalmassága biztosítva legyen , egy elővizsgálat ajánlott. - Alapozás WU1451HRA735 Keverési arány 7:1/HU0050 Száraz rétegvastagság 60 µm - Színtelenlakk WU1971MRA999 Keverési arány WU1971MRA999 10:1 HU0150 Száraz rétegvastagság 40 µm																																			

A jelen műszaki adatlapon szereplő megállapítások jelenlegi ismereteinken alapulnak, de nem tekinthetők a felhasználásra, ill. magára a termékre vonatkozó bármiféle garancia alapjának.



EFDEDUR-vizes tiszta lakk

WU1971M/HU0150

Mechanikai vizsgálat	■ Rácsvágó vizsgálat DIN EN ISO 2409	Gt 0
Alkalmazás / felhasználás	■ Alkalmazás előtt jól felkeverni ill. A komponenseket homogéneen elkeverni (pl.: Gyorskeverővel). A hártaképződés elkerülésére a vízzel együtt. A szárazrétegvastagság 80 µm - nem szabad túlhaladni - mert reakcióhő fejlődés léphet fel.	
	■ Tárgyhőmérséklet	10-30 °C
	■ Feldolgozási feltételek	Szoba hőmérséklet 18-22 °C Relatív levegőpáratartalom 40-60 %
	■ Feldolgozhatósági idő	max. 0,5 Óra/ 20 °C A feldolgozhatósági idő a zseléedéssel nem felismerhető. A feldolgozhatósági idő a megemelkedett hőmérséklet által és/vagy nyomás alatt rövidülhet.
	■ Szórás-Nagynyomással	25-35 Sec./ 4 mm Kifolyópohár (DIN 53211) Düzni 1,3 mm Szórónyomás 3 bar
	■ A munkaberendezések tisztítása	Egyből vízzel - lehetséges 5-10 % (súly) EFD tisztítószer 400916 hozzáadagolás. A beszáradt munkaberendezések organikus oldószerrel tisztíthatók pl.: EFD 400424 hígító.
	■ Egészségvédelmi és biztonsági tanácsok A szokásos szellőztetési és egyéni védelmi elővigyázatossággal kezeljük a felületkezelő anyagokat. Részletes információk a veszélyességi besorolásról egészség-, és környezetvédelmi teendőkről a Biztonságtechnikai Adatlapon érhetőek el.	
Kikeményedés	■ Levegőn száradás	20°C, 50% relatív nedvességtartalom a levegőmozgással
	■ Porszáradás	90 perc Után (száradásifok 1/ DIN EN ISO 9117-5)
	■ Fogás száraz	után 18 Óra. (száradásifok 4/ DIN EN ISO 9117-5)
	■ Átszáradás	nap Után 14 (száradásifok 4/ DIN EN ISO 9117-5)
	■ Kemencehőmérséklet	150°C -ig lehetséges
Tárolhatóság	■ Kb. 12 hónap eredeti csomagolásban 5-25 °C közötti hőmérsékleten Száraz hűvös helyen tárolandó. A fagy elől védeni. A védőcsomagolás eltávolítása után rövid időn belül felhasználni. A minimális eltarthatóság a címkén megtalálható. A tárolhatósági idő letelte nem feltétlenül jelenti, hogy az anyag használhatatlan. Ez esetben a minőséget ellenőriztetni kell a gyártónál.	
Különleges megjegyzések	■ EFD-Info További technikai információ az EFD- Info adatbázisból nyerhető. Nr. 109 + 111 ■ Teszt körülmények Minden kijelentés a 23/50 DIN EN 23270 normára épül.	

A jelen műszaki adatlapon szereplő megállapítások jelenlegi ismereteinken alapulnak, de nem tekinthetők a felhasználásra, ill. magára a termékre vonatkozó bármiféle garancia alapjának.



EFDEDUR-vizes tiszta lakk
WU1971M/HU0150

Ezek az adatok a mi termékismereteinken és tapasztalatainkon alapszanak. A saját alkalmazásra nincs ráhatásunk.
További információ esetén állunk a rendelkezésükre.

Az adatlapban ezek az adatok irányértékek.