

**BD7500X****DURELASTIC-Pigmentová hmota****Popis produktu**

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Vlastnost</b>                                    | stálobarevné         |
| <b>Odolnost proti světlu a povětrnostním vlivům</b> | dobré                |
| <b>Obsah pigmentu</b>                               | vysoce koncentrovaný |

**Obecné vlastnosti produktu**

|                       |                                                                                                                                                                                                                            |  |                 |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
| <b>Pojivová báze</b>  | nenasycená polyesterová pryskyřice bez obsahu styrenu                                                                                                                                                                      |  |                 |
| <b>Barevný odstín</b> | do RAL 840 HR<br>další odstíny na vyžádání                                                                                                                                                                                 |  |                 |
| <b>Viskozita</b>      | 3.000 - 35.000 mPa*s, vřeteno 5, 20 otočení                                                                                                                                                                                |  | DIN EN ISO 2555 |
| <b>Hustota</b>        | 1,2 - 2,2 g/cm <sup>3</sup> v závislosti na odstínu                                                                                                                                                                        |  | teoreticky      |
| <b>Obsah pigmentu</b> | 10 - 58 %                                                                                                                                                                                                                  |  | teoreticky      |
| <b>Skladování</b>     | v originálním obalu min. 11 měsíců při 5 °C až 25 °C. Načatá balení krátkodobě spotřebujte.                                                                                                                                |  |                 |
|                       | Minimální lhůta spotřeby každé šarže je uvedena na etiketě. Skladování po uvedeném datu nemusí vždy znamenat, že je zboží již nepoužitelné. Je však nezbytné prověřit kvalitativní vlastnosti pro jednotlivý účel použití. |  |                 |

**Zpracování a použití**

|                                    |                                                                                                                            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poznámka před použitím</b>      | Proveďte předběžné zkoušky, pigmenty mohou v závislosti na barevném odstínu zpozdit nebo prodloužit dobu zpracovatelnosti. |
| <b>Zpracování</b>                  | s viskozitou při dodání.<br>2 - 5 % pro barvení pryskyřic<br>10 - 15 % pro barvení vrchních vrstev pryskyřic               |
| <b>Čištění pracovních nástrojů</b> | Čistící prostředek EFD 400906                                                                                              |

**Poučení**

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ochrana práce a zdraví</b> | Dbejte pokynů a bezpečnostních opatření s práškovými barvami laky stejně tak pro ochranu osob při zpracovávání. Bližší informace k nebezpečným látkám, bezpečnostně technickým datům a doporučení pro ochranu zdraví a životního prostředí získáte v odpovídajícím bezpečnostním listu. |
| <b>Podmínky zkoušky</b>       | Všechny výpovědi se opírají o Normklima 23/50 DIN EN 23270. Tyto údaje se opírají o naše znalosti produktu a zkušenosti. Na aplikaci samotnou nemáme vliv. Pro další informace jsme vám k dispozici.<br><br>Údaje v tomto technickém listě jsou orientační a nestanovují specifikaci.   |