# **Műszaki** Adatlap

# WA4071HRU999
## FREIOTHERM-ATL-Speciál

### Termékismertető

| | |
|---|---|
| **Terméktechnológia** | anódos leválasztó 2K-s Elektomártólakk |
| **Alkalmazási ágazat** | pl. Építőiparban és szaniter áruknál |
| **Pasztatípus** | Transzparenspaszta, teljesen semleges |

### Általános terméktulajdonságok

| | | |
|---|---|---|
| **Kötőanyag bázis** | Akril gyanta | |
| **Szín** | szintelen | |
| **MEQ-Base-érték** | 25-31 mg/g | DIN EN ISO 15880 |
| **Fajsúly** | 1,0-1,2 g/cm³ | elméleti |
| **Szilárdanyagtartalom** | 45,0-47,0 % | elméleti |
| **Tárolhatóság** | kb. 12 hónap eredeti csomagolásban 5-30 °C közötti hőmérsékleten Száraz hűvös helyen tárolandó. A fagy elől védeni. A védőcsomagolás eltávolítása után rövid időn belül felhasználni.<br><br>A minimális eltarthatóság a cimkén megtalálható. A tárolhatósági idő letelte nem feltétlenül jelenti, hogy az anyag használhatatlan. Ez esetben a minőséget ellenőriztetni kell a gyártónál. | |

### Alkalmazás és feldolgozás

| | |
|---|---|
| **Felület előkészítés** | Az aljzatnak mentesnek kell lennie a tapadást rontó anyagoktól, mint például olaj, zsír, rozsda, vízkő, malomkő, viasz és leválasztószer maradványok. Javasoljuk a megfelelő mechanikai előkezelési eljárások (pl. szemcseszórás, csiszolás) vagy kémiai előkezelési eljárások (pl. foszfátozás) alkalmazását az igényeknek megfelelően. |
| **Keverési arány** | A keverési arány különböző tényezőktől függ, ezért a technológusokkal együttműködésben adjuk meg az adott berendezésre vonatkozóan. |
| **Forgalom** | 1 Éves forgalom<br>A fürdőstabilitás és ezáltal a bevonat minőségének biztosítása érdekében be kell tartani az előírt forgalmat (az tartály szilárdanyagcseréjét). |

### Figyelmeztetés

| | |
|---|---|
| **Munka- és egészségvédelem** | A szokásos szellőztetési és egyénvédelmi elővigyázatossággal kezeljük a felületkezelő anyagokat. Részletes információk a veszélyességi besorolásról egészség-, és környezetvédelmi teendőkről a Biztonságtechnikai Adatlapon érhetőek el. |
| **Vizsgafeltételek** | Minden kijelentés a 23/50 DIN EN 23270 normára épül. Ezek az adatok a mi termékismereteinken és tapasztalatainkon alapszanak. A saját alkalmazásra nincs ráhatásunk. További információ esetén állunk a rendelkezésükre.<br><br>Az adatlapban ezek az adatok irányértékek. |

Műszaki adatlapjaink a jelenlegi ismeretek alapján adnak útmutatót .
Ezek az információk azonban nem mentesíti Önt attól, hogy ellenőrizze termékeink alkalmasságát a tervezett folyamatokhoz és alkalmazásokhoz.
Termékeinket az üzleti, szállítási és fizetési feltételeinknek megfelelően értékesítjük.

DIN EN ISO 9001 | IATF 16949 | EMAS

**Frei**Lacke | Emil Frei GmbH & Co. KG

Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen-Döggingen | Deutschland
+49 77071510
www.freilacke.de | info@freilacke.de