

**BD7593XRU999****DURELASTIC-Waksz-Adalékanyag 5 %****Általános terméktulajdonságok**

Szín	szintelen	
Viszkozitás	Áramlási idő 12 - 15 sec., 4 mm átfolyási csésze	DIN 53211
Fajsúly	0,8 +/- 0,05 g/ml	elméleti
Szilárdanyagtartalom	ca. 5 %	elméleti
Tárolhatóság	kb. 6 hónap eredeti csomagolásban 5-25 °C közötti hőmérsékleten Száraz hűvös helyen tárolandó. A védőcsomagolás eltávolítása után rövid időn belül felhasználni. A minimális eltarthatóság a címkén megtalálható. A tárolhatósági idő letelte nem feltétlenül jelenti, hogy az anyag használhatatlan. Ez esetben a minőséget ellenőriztetni kell a gyártónál.	

Alkalmazás és feldolgozás

Megjegyzés használat előtt	Alkalmazás előtt jól felkeverni ill. A komponenseket homogéneen elkeverni (pl.: Gyorskeverővel). A hátraképződés elkerülésére a vízzel együtt.
Keverési arány	Termékek BD7593XRU999 Súly alkatrészek 0,5 - 2,0 %
Hígítás	EFD-hígító 400900
A munkaberendezések tisztítása	EFD-tisztítószerrel 400906 a feldolgozási időn belül.

A festett alkatrészek további felhasználása

Átfestés	elővizsgálat alapján lehetséges
-----------------	---------------------------------

Figyelmeztetés

Munka- és egészségvédelem	A szokásos szellőztetési és egyéni védelmi elővigyázatossággal kezeljük a felületkezelő anyagokat. Részletes információk a veszélyességi besorolásról egészség-, és környezetvédelmi teendőkről a Biztonságtechnikai Adatlapon érhetőek el.
Vizsgafeltételek	Minden kijelentés a 23/50 DIN EN 23270 normára épül. Ezek az adatok a mi termékismereteinken és tapasztalatainkon alapszanak. A saját alkalmazásra nincs ráhatásunk. További információ esetén állunk a rendelkezésükre. Az adatlapban ezek az adatok irányértékek.