

**BD7560XRU999****DURELASTIC-Amine-Sredstvo za pospeševanje****Opis izdelka**

Tehnologija proizvoda Pospeševalec za BPO utrjajoče sisteme

Splošne lastnosti izdelka

Viskoznost	350 mPa*s	
Gostota	1,0 +/- 0,05 g/ml	teoretična določitev
Suha snov	ca. 70 %	teoretična določitev
Obstojnost pri skladiščenju	v originalni embalaži najmanj 6 mesecev pri temperaturi 5 do 25 °C. Odprte posode je potrebno uporabiti čim prej.	
	Datum minimalne obstojnosti vsake sarže je naveden na etiketi izdelka. Material po preteku tega roka ni nujno neuporaben. Vsekakor pa je za vsak posamezen primer uporabe takšne barve potrebno preveriti ustreznost kakovosti predpisanim zatevam.	

Uporaba in predelovanje

Opomba pred uporabo	Pospeševalec in trdilec premešati ločeno da se preprečijo motnje oprijema in reakcije.
Mešalno razmerje	Izdelki BD7560XRU999 Masni deleži 0,1 - 1,0 %
Redčilo	Razredčenje EFD 400900
Čiščenje delovnih naprav	s čistilnim sredstvom EFD 400906 v času predelave.

Opombe

Zaščita dela in zdravja	Pri uporabi materialov za oslojevanje upoštevati običajne varnostne ukrepe kot tudi ukrepe za osebno varstvo. Nadaljnje napotke o nevarnih snoveh, varnostno tehničnih podatkih in priporočilih za zaščito zdravja in okolja lahko povzamete iz ustreznih varnostnih listov.
Pogoji preskušanja	Navedbe veljajo glede na klimatski standard 23/50 DIN EN 23270. Navedbe slonijo na našem poznavanju izdelka in izkušnjah. Na samo uporabo nimamo nikakršnega vpliva. Za dodatne informacije smo Vam na voljo.
	Podatki v tem listu so okvirne vrednosti in se ne morejo uporabljati kot specifikacija.