

## Nomenklatur – Industrielack

EFDEDUR-UHS-Toplack

blank

RAL3000 eldröd

MV 4,5:1 HU0400

# UR1409GRG300

### Lacksystem/ Bindemedelsystem

- ER = Epoxi 2-komp system
- ES = Strålningshärdande Produkter (UV, Elektronstråle)
- FS = Finstrukturlack, silikon
- GS = Grovstrukturlack, silikonfri
- HU = Härdare, Polyuretan
- KE = Konstharts-Effektlack, Hammarlack, silikon
- KL = Konstharts, luft- /oxidativt torkande, Alkydsystem
- KO = Konstharts, ugnstorkande
- KP = Konsthartslack, polymerisatharts-baserad, Akryl, PVC
- KT = Konsthartslack, temperaturbeständig
- UR = Polyuretan 2-komp system
- WE = Vattenburen, Epoxihartsbas
- WL = Vattenburen, lufttorkande
- WO = Vattenburen, ugnstorkande
- WT = Vattenburen, högtemperaturbeständig
- WU = Vattenburen, polyuretan
- ZK = Nitrocellulosalack

### Härdare

- HE = Epoxi
- HU = Polyuretan

### Löpnummer

Intern

Systemlack = 9 första plats

### Glans

- G = högblank
- N = blank
- H = halvblan
- D = halvmatt
- M = matt
- U = dödmatt
- Z = mellamglans

Ytterligare bokstäver = kundinställning  
 t.ex. L = justerad leveransviskositet  
 V = Variant, avvikelse från standard

### Kulör

- RA123 = RAL / 840 HR
- RG123 = RAL / 841 GL

- X1234 = kundsspecifik kulö
- XX123 = övriga standarder