

粉末涂料命名

FREOPOX-喷粉

半哑光, 平滑

RAL9010 纯白色

PB1002ARA910

不同的

P = 喷粉

粘合剂主要成分

A	= 环氧聚酯树脂
B	= 环氧聚酯树脂
D	= 不同的
E	= 环氧树脂体系
F	= 聚酯树脂
I	= 聚酯树脂
K	= 聚酯树脂
L	= 环氧聚酯树脂
M	= 聚酯树脂
P	= 聚酯树脂
R	= 聚酯树脂
S	= 聚酯树脂
T	= 聚酯树脂-PT912
O	= 聚酯树脂-PT912
U	= 聚氨酯体系
X	= 丙烯酸树脂体系
Y	= 丙烯酸树脂体系

变体

国内

表面

标准型

0	= 平滑
1	= 微粒
2	= 中粒
3	= 粗糙

耐磨型

5	= 平滑
6	= 微粒
7	= 中粒
8	= 粗糙

光泽度值

0	= 低哑光	3	= 半光泽
1	= 哑光	4	= 光泽
2	= 半哑光	5	= 高光

效果

Tribo
摩擦

E-Static
静电

A	B = 所有颜色
C	D = 干混型, 所有颜色
E	F = 斐拉克邦定金属粉
G	H = 干混型金属粉
I	K = 斐拉克邦定金属粉
L	M = 斐拉克邦定金属粉
	T = 金属干混料循环稳定
	N = 导电, 所有颜色

颜色

RA123 = RAL / 840 HR
RG123 = RAL / 841 GL

X1234 = 客户订制颜色
XX123 = 其他颜色

我们的技术说明书 根据最新认知水平编写。
但是这些注意事项并不意味着 您无需检查产品
是否符合既定 工艺及应用。我公司产品的销售
以我们的商业和供货条件 为准。

DIN EN ISO 9001 | IATF 16949 | EMAS

页 1/1 | 版本: 7

日期: 10.03.2025

FreiLacke | Emil Frei GmbH & Co. KG

Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen/Döggingen
+49 7707 151-0

info@freilacke.de | www.freilacke.de