

**BD7550****DURELASTIC-Przyspieszcz****Opis produktu**

Technologia produktowa	Katalizator na bazie octanu kobaltu
-------------------------------	-------------------------------------

Właściwości produktu

Lepkość	Czas wypływu 12 - 15 sek., 4 mm kubek wypływowy	DIN 53211
Gęstość	0,95 +/- 0,05 g/ml	teoretycznie
Części stałe	ca. 44 %	teoretycznie
Magazynowanie	w oryginalnym opakowaniu 6 miesięcy przy temperaturze magazynu od 5 do 25 °C. Otwarte opakowania zużyć w możliwie krótkim czasie. Minimalny czas przydatności określony jest na opakowaniu. Składowanie powyżej podanego czasu nie oznacza, że towar jest niezdatny do użytku. Jednak dla zapewnienia wysokiej jakości, należy przed zastosowaniem sprawdzić właściwości produktu.	

Zastosowanie i technologia

Wskazówka przed zastosowaniem	W celu uniknięcia reakcji chemicznej i problemów utwardzania, oba składniki - atalizator i utwardzacz - należy mieszać osobno.
Stosunek mieszania	Produkty BD7550 udziały wagowe 0,2 - 2,0 %
Rozcieńczalnik	Rozcieńczalnik EFD 400900
Czyszczenie narzędzi roboczych	ze środkiem czyszczącym EFD 400906 w czasie przeróbki.

Wskazówki

Praca i ochrona zdrowia	Przy stosowaniu lakierów należy zastosować standardowe środki ostrożności i ochrony osobistej. Dalsze wskazówki dotyczące niebezpiecznych substancji, danych odnośnie bezpieczeństwa i zaleceń dla ochrony zdrowia i środowiska zostały zamieszczone w karcie charakterystyki.
Warunki badania	Wszystkie dane są oparte na bazie startowego klimatu 23/50 DIN EN 23270. Wszystkie dane są oparte na naszych doświadczeniach i znajomości produktu. Na sam proces aplikacji nie mamy wpływu. W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji. Dane w niniejszej karcie technicznej są jedynie wytycznymi i nie stanowią żadnej specyfikacji.