



## BD7780SRU999

### DURELASTIC-Foam Resin

#### Общие характеристики продукта

<b>Связующие - основы</b>	ненасыщенная полиэфирная смола, содержащая стирол
<b>Цвет</b>	farblos
<b>Вязкость</b>	1400 - 2000 мПа.сек, Шпиндель 3, 10 Кол-во оборотов
<b>Плотность</b>	1,2 +/-0,1 г/мл после добавления отвердителя
<b>Сухой остаток</b>	теоретический
<b>Срок хранения</b>	69 - 71 %
	в оригинальной упаковке минимум 6 месяцев от 5 до 25 °C. После вскрытия упаковки, необходимо выработать материал в короткий срок.
	Максимальный срок хранения партии указан на этикетке. Срок хранения свыше указанного не означает, что товар не может быть использован. Проверка требуемых характеристик, в соответствии с областью применения, подтверждает использование товара соответствующего качества.
	С увеличением времени хранения время гелеобразования и отверждения может изменяться. Исходное время гелеобразования можно регулировать путем добавления ускорителей (например, BD7550).

#### Применение и подготовка

<b>Время «жизни» композиции</b>	При обработке следует соблюдать комнатную температуру, температуру материала и формы 16 °C, чтобы избежать помех при отверждении, а также проявлений поднятия.
<b>Очистка рабочих инструментов</b>	с чистящим средством EFD 400906 в течение времени обработки.

#### Указания

<b>EFD-Информация</b>	Дополнительную техническую информацию можно найти в EFD Info. No. 127.
<b>Охрана труда и здоровья</b>	При контакте и работе с материалами и покрытиями использовать обычные меры предосторожности и личной защиты. Более подробные сведения по опасным материалам, мерам предосторожности и средствам защиты, а также по охране окружающей среды, содержаться в соответствующих листах безопасности.
<b>Условия испытания</b>	Все данные базируются на основании норм 23/50 DIN EN 23270. Эти данные основываются на нашем знании продукта и технологии. На метод применения мы не можем оказывать влияние. Мы готовы предоставить дополнительную информацию.  Данные указанные в этом техническом листе являются правильными и не требуют дополнительных спецификаций.