



## HU0150

## EFDEDUR-Edzo vizes lakkhoz

## Termékismertető

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Terméktechnológia | Edző Polyuretán bevonatrendszerhez |
| Tulajdonságok     | lassú beállítás                    |

## Általános terméktulajdonságok

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Kötőanyag bázis      | aliphatisches Polyisocyanat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| Szín                 | szintelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| Viszkozitás          | Áramlási idő 40-50 sec., 4 mm átfolyási csésze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DIN 53211 |
| Fajsúly              | 1,07-1,13 g/ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | elméleti  |
| Szilárdanyagtartalom | 79-81 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | elméleti  |
| Szilárdtest-térfogat | 680-700 ml/kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | elméleti  |
| Tárolhatóság         | kb. 12 hónap eredeti csomagolásban 5-25 °C közötti hőmérsékleten Száraz hűvös helyen tárolandó. A fagy elől védeni. A védőcsomagolás eltávolítása után rövid időn belül felhasználni.<br><br>A minimális eltarthatóság a címkén megtalálható. A tárolhatósági idő letelte nem feltétlenül jelenti, hogy az anyag használhatatlan. Ez esetben a minőséget ellenőriztetni kell a gyártónál. |           |

## Alkalmazás és feldolgozás

|                                |                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Megjegyzés használat előtt     | Alkalmazás előtt jól felkeverni ill. A komponenseket homogénen elkeverni (pl.: Gyorskeverővel). A hátraképződés elkerülésére a vízzel együtt. |
| Feldolgozhatósági hőmérséklet  | Szoba hőmérséklet 18-25 °C<br>Relatív levegőpáratartalom 40-60 %                                                                              |
| A munkaberendezések tisztítása | Az edző vízzel nem vegyíthető! A tisztítást szerves oldószerrel kell végezni.                                                                 |

## Figyelmeztetés

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Munka- és egészségvédelem | A szokásos szellőztetési és egyénvédelmi elővigyázatossággal kezeljük a felületkezelő anyagokat. Részletes információk a veszélyességi besorolásról egészség-, és környezetvédelmi teendőkről a Biztonságtechnikai Adatlapon érhetőek el.                                  |
| Vizsgafeltételek          | Minden kijelentés a 23/50 DIN EN 23270 normára épül. Ezek az adatok a mi termékismereteinken és tapasztalatainkon alapszanak. A saját alkalmazásra nincs ráhatásunk. További információ esetén állunk a rendelkezésükre.<br><br>Az adatlapban ezek az adatok irányértékek. |