

**BD7528X****DURELASTIC-Pasta se sazemi****Popis produktu**

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Vlastnost | stálobarevné |
| Obsah pigmentu | vysoce koncentrovaný |

Obecné vlastnosti produktu

| | | |
|----------------------|--|-----------------|
| Pojivová báze | nenasyčená polyesterová pryskyřice bez obsahu styrenu | |
| Viskozita | <4000 mPa*s, včetně 4, 20 otočení | DIN EN ISO 2555 |
| Hustota | 1,3 +/- 0,1 g/ml | teoreticky |
| Skladování | v originálním obalu min. 6 měsíců při 5 °C až 25 °C. Načatá balení krátkodobě spotřebujte. | |
| | Minimální lhůta spotřeby každé šarže je uvedena na etiketě. Skladování po uvedeném datu nemusí vždy znamenat, že je zboží již nepoužitelné. Je však nezbytné prověřit kvalitativní vlastnosti pro jednotlivý účel použití. | |

Zpracování a použití

| | |
|------------------------------------|--|
| Zpracování | s viskozitou při dodání. 2 - 5 % pro barvení pryskyřic 10 - 15 % pro barvení vrchních vrstev pryskyřic |
| Čištění pracovních nástrojů | Čistící prostředek EFD 400906 |

Poučení

| | |
|-------------------------------|---|
| Ochrana práce a zdraví | Dbejte pokynů a bezpečnostních opatření s práškovými barvami laky stejně tak pro ochranu osob při zpracovávání. Bližší informace k nebezpečným látkám, bezpečnostně technickým datům a doporučení pro ochranu zdraví a životního prostředí získáte v odpovídajícím bezpečnostním listu. |
| Podmínky zkoušky | Všechny výpovědi se opírají o Normklima 23/50 DIN EN 23270. Tyto údaje se opírají o naše znalosti produktu a zkušenosti. Na aplikaci samotnou nemáme vliv. Pro další informace jsme vám k dispozici. Údaje v tomto technickém listě jsou orientační a nestanovují specifikaci. |