



BD7502X

DURELASTIC-Pigmentpaste

Описание продукта

| | |
|---------------------|----------------------|
| Свойство | красочный |
| содержание пигмента | высокая концентрация |

Общие характеристики продукта

| | | | |
|--------------------|---|-----------------|--|
| Связующие - основы | ненасыщенная полиэфирная смола, содержащая стирол | | |
| Цвет | чернить | | |
| Вязкость | 1400 - 3000 мПа.сек, Шпиндель 6, 50 Кол-во оборотов | DIN EN ISO 2555 | |
| Плотность | 1,2 г/см ³ в зависимости от оттенка | теоретический | |
| Срок хранения | в оригинальной упаковке минимум 4 месяцев от 5 до 25 °С. После вскрытия упаковки, необходимо выработать материал в короткий срок. | | |
| | Максимальный срок хранения партии указан на этикетке. Срок хранения свыше указанного не означает, что товар не может быть использован. Проверка требуемых характеристик, в соответствии с областью применения, подтверждает использование товара соответствующего качества. | | |

Применение и подготовка

| | |
|------------------------------|---|
| Указание по использованию | Выполните предварительные тесты, пигменты могут задерживать или продлевать жизнеспособность в зависимости от оттенка цвета. |
| Применение | в вязкости распыления. 2 - 5 % для закрашивания смолы |
| Очистка рабочих инструментов | Чистящее средство EFD 400906 |

Указания

| | |
|-------------------------|---|
| Охрана труда и здоровья | При контакте и работе с материалами и покрытиями использовать обычные меры предосторожности и личной защиты. Более подробные сведения по опасным материалам, мерам предосторожности и средствам защиты, а также по охране окружающей среды, содержатся в соответствующих листах безопасности. |
| Условия испытания | Все данные базируются на основании норм 23/50 DIN EN 23270. Эти данные основываются на нашем знании продукта и технологии. На метод применения мы не можем оказывать влияние. Мы готовы предоставить дополнительную информацию. |
| | Данные указанные в этом техническом листе являются правильными и не требуют дополнительных спецификаций. |