

**BD7560XRU999****DURELASTIC-Aminima-Ubrzivač****Opis proizvoda**

Tehnologija proizvoda Pospešivač za BPO očvrsljive sisteme

Opšta svojstva proizvoda

Viskozitet	350 mPa*s	
Gustoća	1,0 +/- 0,05 g/ml	teoretski
Suha tvar	ca. 70 %	teoretski
Postojanost kod skladištenja	u originalnoj ambalaži najmanje 6 mjeseci pri temperaturi 5 do 25 °C. Otvorene posude upotrijebiti što prije.	
	Najmanja postojanost svake sarže navedena je na etiketi proizvoda. Material po isteku roka nije nužno neupotrebljiv. U svakom slučaju je za pojedinačni primjer upotrebe potrebno provjeriti kvalitetu propisanim zahtjevima.	

Upotreba i prerada

Napomena prije upotrebe	Akcelerator i učvršćivač odvojeno izmješati da se izbjegn timerne učvršćivanja i reakcije.	
Omjer mješanja	Proizvodi BD7560XRU999 težinski dio 0,1 - 1,0 %	
Razrjeđivač	EFD razrjeđivač 400900	
Čišćenje radnih uređaja	s EFD sredstvom za čišćenje 400906 unutar vremena obrade.	

Primjedbe

Zaštita rada i zdravlja	Kod upotrebe poštivati uobičajene sigurnosne mjere i osobna zaštitna sredstva. Dodatne informacije i upute vezano za opasne tvari, sigurnosno tehničke informacije i preporuke za zdravlje i zaštitu okoliša mogu se naći u odgovarajućem sigurnosnom listu.	
Uvjeti ispitivanja	Sve informacije temeljene na normi 23/50 DIN EN 23270. Informacije su bazirane na našem poznavanju produkta i iskustvima. Na samu primjenu nemamo nikakvog utjecaja. Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.	
	Informacije u tom listu samo su orijentacijske i ne mogu se upotrebljavati kao specifikacija.	