

**BD7508V****DURELASTIC-Pigmentna pasta****Opis izdelka**

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Lastnost                            | močno obarvano       |
| Odpornost proti svetlobi in vremenu | dobro                |
| Vsebnost pigmenta                   | visoko koncentrirano |

**Splošne lastnosti izdelka**

|                             |   |                      |
|-----------------------------|---|----------------------|
| Osnova vezivnega sredstva   | nenasičena poliestrska smola brez stirena   |                      |
| Viskoznost                  | 7000 mPa*s, vreteno 0, 0 obratov  | DIN EN ISO 2555      |
| Gostota                     | 2,0 g/cm <sup>3</sup> odvisno od odtenka  | teoretična določitev |
| Suha snov                   | 95 - 97 %   | teoretična določitev |
| Obstojnost pri skladiščenju | v originalni embalaži najmanj 6 mesecev pri temperaturi 5 do 25 °C. Odprte posode je potrebno uporabiti čim prej.   |                      |
|                             | Datum minimalne obstojnosti vsake sarže je naveden na etiketi izdelka. Material po preteku tega roka ni nujno neuporaben. Vsekakor pa je za vsak posamezen primer uporabe takšne barve potrebno preveriti ustreznost kakovosti predpisanim zatevam. |                      |

**Uporaba in predelovanje**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Opomba pred uporabo      | Izvedite predhodne preskuse, pigmenti lahko glede na barvni ton skrajšajo ali podaljšajo čas uporabnosti. |
| Uporaba                  | v dobavljeni viskoznosti.<br>2 - 5 % za barvanje smol   |
| Čiščenje delovnih naprav | Čistilno sredstvo EFD 400906  |

**Opombe**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Zaščita dela in zdravja | Pri uporabi materialov za oslojevanje upoštevati običajne varnostne ukrepe kot tudi ukrepe za osebno varstvo. Nadaljnje napotke o nevarnih snoveh, varnostno tehničnih podatkih in priporočilih za zaščito zdravja in okolja lahko povzamete iz ustreznih varnostnih listov. |
| Pogoji preskušanja      | Navedbe veljajo glede na klimatski standard 23/50 DIN EN 23270. Navedbe slonijo na našem poznavanju izdelka in izkušnjah. Na samo uporabo nimamo nikakršnega vpliva. Za dodatne informacije smo Vam na voljo.  |
|                         | Podatki v tem listu so okvirne vrednosti in se ne morejo uporabljati kot specifikacija.  |