



## BD7528V

### DURELASTIC-Sotpasta

#### Produktbeskrivning

|          |         |
|----------|---------|
| Egenskap | färgrik |
|----------|---------|

#### Generella produkttegenskaper

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Bindemedelsystem  | styrenfri omättad polyesterharts                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Viskositet        | 1000 - 5000 mPa*s, spindel 6, vid 50 varv                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DIN EN ISO 2555 |
| Densitet          | 1,3 +/- 0,1 g/ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | teoretisk       |
| Lagerbeständighet | i originalemballage minst 6 månader vid 5 till 25 °C. Öppnat emballage används snarast.<br><br>Bäst-före-datum står angivet på produktetiketten. Lagring utöver detta datum betyder inte nödvändigtvis att produkten är oanvändbar. Test av de erforderliga egenskaperna för respektive användning är dock nödvändig som kvalitetssäkring. |                 |

#### Applicering och process

|                         |                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Applicering             | i leveransviskositet.<br>2 - 5 % för färgning av hartser<br>10 - 15 % för färgning av täcksiktshartser |
| Rengöring av utrustning | EFD-rengöringsmedel 400906                                                                             |

#### Anteckningar

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arbets- och hälsoskydd | Normala försiktighetsprinciper bör iakttas vid hantering av alla ytbehandlingsmaterial. Närmare information beträffande farliga ämnen, säkerhetstekniska data samt rekommendationer för hälso- och miljöskydd återfinns i respektive säkerhetsdatablad.                                                             |
| Testförhållanden       | Alla uppgifter baseras på normklimat enligt 23/50 DIN EN 23270. Alla uppgifter baseras på egna undersökningar och erfarenheter. Vi råder inte över själva appliceringen. Vi står till ert förfogande för ytterligare upplysningar.<br><br>Uppgifterna i databladet är riktvärden och skall ej ses som specifikation |