



## BD7519X FREOPUR-Pigmentpasta

### Produktbeskrivning

Egenskap	färgrik
Ljus- och vädertåligt	bra
Pigmenthalt	högkoncentrerad

### Generella produkttegenskaper

Bindemedelsystem	Speciella bindemedel
Kulör	solida färger
Viskositet	< 3200 mPa*s
Densitet	0,95 - 1,65 g/cm <sup>3</sup> beroende på nyans <span style="float: right;">teoretisk</span>
Lagerbeständighet	i originalemballage minst 6 månader vid 5 till 25 °C. Öppnat emballage används snarast.  Bäst-före-datum står angivet på produktetiketten. Lagring utöver detta datum betyder inte nödvändigtvis att produkten är oanvändbar. Test av de erforderliga egenskaperna för respektive användning är dock nödvändig som kvalitetssäkring.

### Applicering och process

Användningstips	Gör preliminära tester, eftersom pigmenten kan fördröja eller förlänga bearbetningstiden beroende på färgnyansen.
Applicering	i leveransviskositet. 2 - 5 % för färgning av hartser
Rengöring av utrustning	EFD-rengöringsmedel 400906

### Anteckningar

Arbets- och hälsoskydd	Normala försiktighetsprinciper bör iakttas vid hantering av alla ytbehandlingsmaterial. Närmare information beträffande farliga ämnen, säkerhetstekniska data samt rekommendationer för hälso- och miljöskydd återfinns i respektive säkerhetsdatablad.
Testförhållanden	Alla uppgifter baseras på normklimat enligt 23/50 DIN EN 23270. Alla uppgifter baseras på egna undersökningar och erfarenheter. Vi råder inte över själva appliceringen. Vi står till ert förfogande för ytterligare upplysningar.  Uppgifterna i databladet är riktvärden och skall ej ses som specifikation