

**BD7504X****DURELASTIC-Pigmentpaste****Описание продукта**

Свойство	красочный
содержание пигмента	высокая концентрация

Общие характеристики продукта

Связующие - основы	ненасыщенная полиэфирная смола, не содержащая стирола	
Вязкость	ca. 7000 mPa*s	
Плотность	2,4 g/ml	теоретический
Сухой остаток	95 - 97 %	теоретический
Срок хранения	в оригинальной упаковке минимум 6 месяцев от 5 до 25 °C. После вскрытия упаковки, необходимо выработать материал в короткий срок. Максимальный срок хранения партии указан на этикетке. Срок хранения свыше указанного не означает, что товар не может быть использован. Проверка требуемых характеристик, в соответствии с областью применения, подтверждает использование товара соответствующего качества.	

Применение и подготовка

Указание по использованию	Выполните предварительные тесты, пигменты могут задерживать или продлевать жизнеспособность в зависимости от оттенка цвета.
Применение	в вязкости распыления. 2 - 5 % для закрашивания смолы
Очистка рабочих инструментов	Чистящее средство EFD 400906

Указания

Охрана труда и здоровья	При контакте и работе с материалами и покрытиями использовать обычные меры предосторожности и личной защиты. Более подробные сведения по опасным материалам, мерам предосторожности и средствам защиты, а также по охране окружающей среды, содержатся в соответствующих листах безопасности.
Условия испытания	Все данные базируются на основании норм 23/50 DIN EN 23270. Эти данные основываются на нашем знании продукта и технологии. На метод применения мы не можем оказывать влияние. Мы готовы предоставить дополнительную информацию. Данные указанные в этом техническом листе являются правильными и не требуют дополнительных спецификаций.