

**BD7780SRU999****DURELASTIC-Foam Resin****Splošne lastnosti izdelka**

Osnova vezivnega sredstva	nenasičena poliesterska smola, vsebuje stiren		
Barvni ton	brezbarvna		
Viskoznost	1400 - 2000 mPa*s, vreteno 3, 10 obratov	DIN EN ISO 2555	
Gostota	1,2 +/-0,1 g/ml po dodatku trdilca	teoretična določitev	
Suha snov	69 - 71 %	teoretična določitev	
Obstojnost pri skladiščenju	v originalni embalaži najmanj 6 mesecev pri temperaturi 5 do 25 °C. Odprte posode je potrebno uporabiti čim prej.		
	Datum minimalne obstojnosti vsake sarže je naveden na etiketi izdelka. Material po preteku tega roka ni nujno neuporaben. Vsekakor pa je za vsak posamezen primer uporabe takšne barve potrebno preveriti ustreznost kakovosti predpisanim zahtevam.		
	S podaljševanjem časa skladiščenja se lahko čas želiranja in strjevanja spremeni. Z dodajanjem pospeševalnikov (npr. BD7550) lahko prilagodite prvotni čas želiranja.		

Uporaba in predelovanje

Delovna temperatura	Pri predelavi je treba upoštevati temperaturo sobe, materiala in oblikovanja 16 °C, da preprečimo motnje pri strjevanju in pojav nagubanja.
Čiščenje delovnih naprav	s čistilnim sredstvom EFD 400906 v času predelave.

Opombe

EFD - Info	Dodatne tehnične informacije najdete v EFD Info. št. 127.
Zaščita dela in zdravja	Pri uporabi materialov za oslojevanje upoštevati običajne varnostne ukrepe kot tudi ukrepe za osebno varstvo. Nadaljnje napotke o nevarnih snoveh, varnostno tehničnih podatkih in priporočilih za zaščito zdravja in okolja lahko povzamete iz ustreznih varnostnih listov.
Pogoji preskušanja	Navedbe veljajo glede na klimatski standard 23/50 DIN EN 23270. Navedbe slonijo na našem poznavanju izdelka in izkušnjah. Na samo uporabo nimamo nikakršnega vpliva. Za dodatne informacije smo Vam na voljo. Podatki v tem listu so okvirne vrednosti in se ne morejo uporabljati kot specifikacija.