

**300106****FREIOTHERM-ETL-抗菌剂**

产品描述

产品技术

电泳漆灭菌剂

通用产品属性

pH 值	ca. 3,0	DIN 19260
密度	0,9 - 1,2 g/cm³	理论的
储存耐受性	在 5 到 25 °C 的范围内，在原装贮存器中至少 17 个月。防冻。打开贮存器后须在短时间内处理使用。	
	各个批次的最短有效期标在产品标签上。 储藏时间超过规定期限时，并不意味着产品绝对不可用。但在这种情况下，为了保证质量，必须针对相应的用途对要求特性进行检测。	

加工和应用

使用说明	不能直接添加进去！为了更好的混合，请添加到溢流/堰或混合管中！该操作取决于各种因素，因此要与各个工厂的应用技术相匹配。”
添加量	0,1 - 0,3 %
曝光时间	mind. 48 小时

注释

工作与健康保护	在处理涂料材料时，必须遵守标准的个人安全预防措施。有关危险物质、安全技术参数及对于健康/环保方面的建议等详细注意事项请参照相对应的化学品安全技术说明书（MSDS）。
试验条件	"所有信息都是基于标准气候23/50 DIN EN 23270。所有信息都是基于我们的产品知识和经验。我们对应用本身没有直接影响。请不要犹豫，与我们联系以获取更多信息。 这里提供的信息包含参考值，不构成规范。"