



BD7528V DURELASTIC-Rußpaste

Описание продукта

Свойство	красочный
----------	-----------

Общие характеристики продукта

Связующие - основы	ненасыщенная полиэфирная смола, не содержащая стирола
Вязкость	1000 - 5000 мПа.сек, Шпindel 6, 50 Кол-во оборотов DIN EN ISO 2555
Плотность	1,3 +/- 0,1 g/ml теоретический
Срок хранения	в оригинальной упаковке минимум 6 месяцев от 5 до 25 °C. После вскрытия упаковки, необходимо выработать материал в короткий срок. Максимальный срок хранения партии указан на этикетке. Срок хранения свыше указанного не означает, что товар не может быть использован. Проверка требуемых характеристик, в соответствии с областью применения, подтверждает использование товара соответствующего качества.

Применение и подготовка

Применение	в вязкости распыления. 2 - 5 % для закрашивания смолы 10 - 15 % для закрашивания смолы в наружном слое
Очистка рабочих инструментов	Чистящее средство EFD 400906

Указания

Охрана труда и здоровья	При контакте и работе с материалами и покрытиями использовать обычные меры предосторожности и личной защиты. Более подробные сведения по опасным материалам, мерам предосторожности и средствам защиты, а также по охране окружающей среды, содержаться в соответствующих листах безопасности.
Условия испытания	Все данные базируются на основании норм 23/50 DIN EN 23270. Эти данные основываются на нашем знании продукта и технологии. На метод применения мы не можем оказывать влияние. Мы готовы предоставить дополнительную информацию. Данные указанные в этом техническом листе являются правильными и не требуют дополнительных спецификаций.