



## 300160

## FREIOTHERM-ATL-pH-korketor

## Opis proizvoda

**Tehnologija proizvoda** Neutrizacijsko sredstvo za elektro potopne boje

## Opšta svojstva proizvoda

|                                     |   |           |
|-------------------------------------|---|-----------|
| <b>Viskozitet</b>                   | Vrijeme protoka 10 - 20 sek., 4 mm protočna čašica  | DIN 53211 |
| <b>Gustoća</b>                      | 0,9 - 1,1 g/cm <sup>3</sup>   | teoretski |
| <b>Postojanost kod skladištenja</b> | u originalnoj ambalaži najmanje 12 mjeseci pri temperaturi 5 do 25 °C. Štititi od smrzavanja. Otvorene posude upotrijebiti što prije.   |           |
|                                     | Najmanja postojanost svake sarže navedena je na etiketi proizvoda. Material po isteku roka nije nužno neupotrebljiv. U svakom slučaju je za pojedinačni primjer upotrebe potrebno provjeriti kvalitetu propisanim zahtjevima. |           |

## Upotreba i prerada

**Napomena prije upotrebe** Izravno dodavanje u kadu nije moguće! Za dobro miješanje dodati u preljev/branu ili cijev za miješanje! Metoda je ovisna od različitih faktora i zato je njenu upotrebu potrebno uskladiti s tehničarom i u skladju sa napravom.

**Vrijeme aktivacije** 8 sat

## Primjedbe

**Zaštita rada i zdravlja** Kod upotrebe poštivati uobičajene sigurnosne mjere i osobna zaštitna sredstva. Dodatne informacije i upute vezano za opasne tvari, sigurnosno tehničke informacije i preporuke za zdravlje i zaštitu okoliša mogu se naći u odgovarajućem sigurnosnom listu.

**Uvjeti ispitivanja** Sve informacije temeljene na normi 23/50 DIN EN 23270. Informacije su bazirane na našem poznavanju produkta i iskustvima. Na samu primjenu nemamo nikakvog utjecaja. Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.

Informacije u tom listu samo su orijentacijske i ne mogu se upotrebljavati kao specifikacija.