



300635

FREIOTHERM-KTL-Anti-Krater

Описание продукта

Технология продукта Добавка для электрофорезных материалов

Общие характеристики продукта

| | | |
|----------------------|---|---------------|
| рН-Значение | 6 - 7 | DIN 19260 |
| Плотность | 0,9 - 1,1 g/cm ³ | теоретический |
| Срок хранения | в оригинальной упаковке минимум 24 месяцев от 5 до 25 °С. Беречь от мороза. После вскрытия упаковки, необходимо выработать материал в короткий срок. Максимальный срок хранения партии указан на этикетке. Срок хранения свыше указанного не означает, что товар не может быть использован. Проверка требуемых характеристик, в соответствии с областью применения, подтверждает использование товара соответствующего качества. | |

Применение и подготовка

| | |
|----------------------------------|--|
| Указание по использованию | Способ применения зависит от различных факторов и, поэтому, определяется совместно с техническим специалистом для каждой конкретной установки. |
| Добавляемое количество | 0,02 - 0,1 % |
| Время воздействия | 8 час |

Указания

| | |
|--------------------------------|---|
| Охрана труда и здоровья | При контакте и работе с материалами и покрытиями использовать обычные меры предосторожности и личной защиты. Более подробные сведения по опасным материалам, мерам предосторожности и средствам защиты, а также по охране окружающей среды, содержатся в соответствующих листах безопасности. |
| Условия испытания | Все данные базируются на основании норм 23/50 DIN EN 23270. Эти данные основываются на нашем знании продукта и технологии. На метод применения мы не можем оказывать влияние. Мы готовы предоставить дополнительную информацию. Данные указанные в этом техническом листе являются правильными и не требуют дополнительных спецификаций. |