

**BD7560XRU999****DURELASTIC-Amin-Beschleuniger****Описание продукта**

**Технология продукта** Катализатор для ВРО (бензоилпероксид)- отверждающихся систем

**Общие характеристики продукта**

<b>Вязкость</b>	350 mPa*s	
<b>Плотность</b>	1,0 +/- 0,05 g/ml	теоретический
<b>Сухой остаток</b>	ca. 70 %	теоретический
<b>Срок хранения</b>	в оригинальной упаковке минимум 6 месяцев от 5 до 25 °C. После вскрытия упаковки, необходимо выработать материал в короткий срок.  Максимальный срок хранения партии указан на этикетке. Срок хранения свыше указанного не означает, что товар не может быть использован. Проверка требуемых характеристик, в соответствии с областью применения, подтверждает использование товара соответствующего качества.	

**Применение и подготовка**

<b>Указание по использованию</b>	Чтобы избежать химической реакции и проблем с отверждением, оба компонента - катализатор и отвердитель - следует смешивать отдельно.
<b>Смесевое соотношение</b>	Продукты BD7560XRU999 Весовые доли 0,1 - 1,0 %
<b>Разбавитель</b>	Растворитель EFD 400900
<b>Очистка рабочих инструментов</b>	с чистящим средством EFD 400906 в течение времени обработки.

**Указания**

<b>Охрана труда и здоровья</b>	При контакте и работе с материалами и покрытиями использовать обычные меры предосторожности и личной защиты. Более подробные сведения по опасным материалам, мерам предосторожности и средствам защиты, а также по охране окружающей среды, содержатся в соответствующих листах безопасности.
<b>Условия испытания</b>	Все данные базируются на основании норм 23/50 DIN EN 23270. Эти данные основываются на нашем знании продукта и технологии. На метод применения мы не можем оказывать влияние. Мы готовы предоставить дополнительную информацию.  Данные указанные в этом техническом листе являются правильными и не требуют дополнительных спецификаций.