



## FREOPOX-hidro Trdilec HE0937

|   |  |                             |          |              |            |                                   |  |               |           |                                   |                |                                     |         |   |               |
|---|--|-----------------------------|----------|--------------|------------|-----------------------------------|--|---------------|-----------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------|---|---------------|
| <b>Lastnosti</b>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Trdilec za premaze na epoksi osnovi</li> <li>Z "flush-rust" dodatkom</li> </ul>   |                             |          |              |            |                                   |  |               |           |                                   |                |                                     |         |   |               |
| <b>Tehnično / Fizikalni Podatki</b>             | <table border="1"> <tr> <td>■ Osnova vezivnega sredstva</td> <td>poliamin</td> </tr> <tr> <td>■ Barvni ton</td> <td>rumenkasta</td> </tr> <tr> <td>■ Viskoznost<br/>DIN 53211 (bivši)</td> <td>čas izteka 45-65 sekund<br/>4 mm iztočna čašica</td> </tr> <tr> <td>■ pH vrednost</td> <td>10,5-11,5</td> </tr> <tr> <td>■ Gostata<br/>teoretična določitev</td> <td>1,00-1,06 g/ml</td> </tr> <tr> <td>■ Suha snov<br/>teoretična določitev</td> <td>40-42 %</td> </tr> <tr> <td>■ Volumen trdnih delcev<br/>teoretična določitev</td> <td>350-370 ml/kg</td> </tr> </table>   | ■ Osnova vezivnega sredstva | poliamin | ■ Barvni ton | rumenkasta | ■ Viskoznost<br>DIN 53211 (bivši) | čas izteka 45-65 sekund<br>4 mm iztočna čašica | ■ pH vrednost | 10,5-11,5 | ■ Gostata<br>teoretična določitev | 1,00-1,06 g/ml | ■ Suha snov<br>teoretična določitev | 40-42 % | ■ Volumen trdnih delcev<br>teoretična določitev | 350-370 ml/kg |
| ■ Osnova vezivnega sredstva                     | poliamin   |                             |          |              |            |                                   |  |               |           |                                   |                |                                     |         |   |               |
| ■ Barvni ton                                    | rumenkasta   |                             |          |              |            |                                   |  |               |           |                                   |                |                                     |         |   |               |
| ■ Viskoznost<br>DIN 53211 (bivši)               | čas izteka 45-65 sekund<br>4 mm iztočna čašica   |                             |          |              |            |                                   |  |               |           |                                   |                |                                     |         |   |               |
| ■ pH vrednost                                   | 10,5-11,5  |                             |          |              |            |                                   |  |               |           |                                   |                |                                     |         |   |               |
| ■ Gostata<br>teoretična določitev               | 1,00-1,06 g/ml   |                             |          |              |            |                                   |  |               |           |                                   |                |                                     |         |   |               |
| ■ Suha snov<br>teoretična določitev             | 40-42 %  |                             |          |              |            |                                   |  |               |           |                                   |                |                                     |         |   |               |
| ■ Volumen trdnih delcev<br>teoretična določitev | 350-370 ml/kg  |                             |          |              |            |                                   |  |               |           |                                   |                |                                     |         |   |               |
| <b>Priprava in uporaba</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pred uporabo dobro premešati oz. komponentne homogeno izmešati (npr. s hitrim mešalnikom). Za preprečevanje nastajanje kožice prelit / pokriti z vodo.</li> <li>Pogoji pri uporabi<br/>Temperatura prostora 18-25 °C<br/>relativna vlaga 40-60 %</li> <li>Čiščenje pripomočkov<br/>Takoj z vodo - eventualno z dodatkom 5-10 utežnih % čistilnega sredstva 400916. Zasušene pripomočke z organskimi topili, npr. EFD-redčilo 400424.</li> <li><b>Napotki za zaščito pri delu in varstvo zdravja</b><br/>Pri uporabi materialov za oslojevanje upoštevati običajne varnostne ukrepe kot tudi ukrepe za osebno varstvo. Nadaljnje napotke o nevarnih snoveh, varnostno tehničnih podatkih in priporočilih za zaščito zdravja in okolja lahko povzamete iz ustreznih varnostnih listov.</li> </ul> |                             |          |              |            |                                   |  |               |           |                                   |                |                                     |         |   |               |
| <b>Obstojnost pri skladiščenju</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>V originalni embalaži najmanj 12 mesecev pri temperaturi 5 do 25°C. Ščititi pred zmrzaljo. Odprte posode je potrebno uporabiti čim prej.</li> </ul> <p>Datum minimalne obstojnosti vsake sarže je naveden na etiketi izdelka. Material po preteku tega roka ni nujno neuporaben. Vsekakor pa je za vsak posamezen primer uporabe takšne barve potrebno preveriti ustreznost kakovosti predpisanim zatevam.</p>  |                             |          |              |            |                                   |  |               |           |                                   |                |                                     |         |   |               |
| <b>Posebna opozorila</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Preizkusni pogoji</b><br/>Navedbe veljajo glede na klimatski standard 23/50 DIN EN 23270. Navedbe slonijo na našem poznavanju izdelka in izkušnjah. Na samo uporabo nimamo nikakršnega vpliva. Za dodatne informacije smo Vam na voljo.</li> </ul> <p>Podatki v tem listu so okvirne vrednosti in se ne morejo uporabljati kot specifikacija.</p>  |                             |          |              |            |                                   |  |               |           |                                   |                |                                     |         |   |               |