

FREIOTHERM

Pulverlacke für Design und Architektur

Mit FREIOTHERM-Fassadenpulverlacken stehen Ihnen moderne Pulverlacke für die Architektur zur Verfügung. Ein Konzept mit System ermöglicht die Verwirklichung von Visionen im Einklang mit der Umwelt.



FREIOTHERM

Pulverlacke für Design und Architektur



Mit FREIOTHERM-Fassadenpulverlacken stehen Ihnen moderne Pulverlacke für die Architektur zur Verfügung. Ein Konzept mit System ermöglicht die Verwirklichung von Visionen im Einklang mit der Umwelt.

FreiLacke – Ihre Branche, Ihre Anwendung – unsere Systemlösung

Seit 1926 zeigen wir, wie man in punkto Farbe einen soliden Qualitätsstandard aufstellt, auf den man sich verlassen kann. Das renommierte Traditionsunternehmen FreiLacke, mittlerweile in der dritten Generation in Familienhand, kann auf über 85 Jahre Erfahrung in der Entwicklung innovativer Farben und Lacke, aber auch auf eine breite Kompetenz für die unterschiedlichsten Branchen, Anwendungen, Herstellungsverfahren und Anforderungen blicken.

FreiLacke Pulverlacke

Bereits 1968 hat FreiLacke mit der Entwicklung und Produktion von Pulverlacken begonnen. Das innovative Produktspektrum deckt über moderne Pulverlackformulierung alle technisch möglichen Eigenschaften des Pulverlackes ab und erfüllt die Markt- und Kundenbedürfnisse mit ausgereiften Pulverlacksystemen. Die hohe Produktqualität wird bei FreiLacke durch ein umfassendes Servicepaket ergänzt.

FreiLacke Pulverlacke für die Fassadenanwendung in Design, Ausdruck, Anspruch

Als Qualitätsmaßstab der FREIOTHERM-Pulverlacke für die Fassade dienen die internationalen Bestimmungen der Gütegemeinschaften GSB International und Qualicoat. Die Pulverlacke können in allen Farben in kennzeichnungsfreien Formulierungen angeboten werden. Zur Auswahl stehen im Standardbereich aktuell drei Glanzgrade in glatter Ausführung und im hochwetterfesten Bereich eine Produktreihe in Feinstruktur matt.

Produktreihe	Oberfläche	Glanzgrad @ 60°	Einbrennbedingung	GSB	Qualicoat
PF1001	glatt matt	25–35 GE	ab 170 °C		
PF1003	glatt seiden-glänzend	65–75 GE	ab 180 °C		
PF1004	glatt glänzend	75–85 GE	ab 180 °C		
PF2011	matt Feinstruktur	5–15 GE	ab 180 °C		

Produktreihen FREIOTHERM-Fassadenpulverlacke

Ausblick In 2014 werden wir weitere Produktreihen in hochwetterfester Ausführung qualifizieren.

Design, Ausdruck, Anspruch. Hoch hinaus mit FREIOTHERM



Ob metallische Oberflächen oder Perlglimmereffekte, unsere langjährigen Erfahrungen in der Herstellung von Metallicpulverlacken, mit eigenen Bondinganlagen, sichern Ihnen auch hier eine hohe Produktqualität zu. Alle zertifizierten Produktreihen stehen auch in Metallicausführung zur Verfügung.

FreiLacke Servicekonzept

Lager In PF1003 glatt, seidenglänzend werden alle RAL-Farben bevorratet (ohne Signal-/Perleffektfarben). Die weiteren Produktreihen stehen mit einer großen Farbauswahl zur Verfügung.

Logistik Kurze Auftragsdurchlaufzeiten

Lagerware in Deutschland in 24 Stunden (Regellaufzeit) bei Auftragsannahme

- ab 100 kg bis 13:30 Uhr (Montag – Donnerstag)
bis 10:30 Uhr (Freitag)
- bis 75 kg bis 15:00 Uhr (Montag – Donnerstag)
bis 11:30 Uhr (Freitag)

Versandbereitstellung von auftragsbezogenen Fertigungen je nach Lacksystem und Bereich zwischen 5 und 12 Tagen

- | | |
|---|-----------------|
| • Pulverlackproduktionen Unifarben < 300 kg | 5-7 Arbeitstage |
| • Pulverlackproduktionen Unifarben > 300 kg | 9 Arbeitstage |
| • Metallicproduktionen | 12 Arbeitstage |

Entwicklung • Versandbereitstellung von Musterpulver (max. 2 kg) nach Sonderfarben im Uni- und Metallicbereich z.B. RAL Design, RDS, NCS oder ähnlich sind kurzfristig innerhalb der Produktserie PF100X möglich.



Oberfläche? Glanzgrad? Effekt? Service und Download

Im Internet www.freilacke.de/fassade

Auf der FreiLacke Webseite finden Sie unsere Lagerliste zu den Fassadenpulverlacken. Dort können Sie nach Oberfläche, Glanzgrad und Effekt suchen, Ihre gewünschten Produkte auswählen und uns direkt eine Anfrage zusenden. Aber auch die direkte Suche nach der Artikelnummer oder Farbe ist möglich.

System	Oberfläche	Glanzgrad	Effekt	Einheit	Artikelnummer	Farbe	Bestand / Inhalt
Polyster (Diat)	seidenglossend	un	Außen	DE1003AR0916 RAL 9016 verkehrsweiß	210 Kg	25 Kg	
Polyster (Diat)	seidenglossend	un	Außen	PF1003AR0916 RAL 9016 verkehrsweiß	7 Pack	2,5 Kg	
Polyster (Diat)	seidenglossend	un	Außen	PF1003AR0917 RAL 9017 verkehrsweiss	34 Kg	25 Kg	
Polyster (Diat)	seidenglossend	un	Außen	PF1003AR0918 RAL 9018 perlmutter	39 Kg	25 Kg	
Polyster (Diat)	seidenglossend	un	Außen	PF1003AR0908 RAL 9008 signalweiss	143 Kg	25 Kg	
Polyster (Diat)	seidenglossend	un	Außen	PF1003AR0908 RAL 9008 signalweiss	1403 Kg	25 Kg	

Lagerliste mit Filterfunktion auf www.freilacke.de/fassade

Download Über eine Download-Box erhalten Sie weitere Informationen zu unseren Fassadenpulverlacken wie eine spezielle Broschüre, die GSB-/Qualicoat-Zulassungen und die Technischen Datenblätter.



FreiLacke Pulverlacke für die Fassadenanwendung. Design, Ausdruck, Anspruch!

Sie sind interessiert? Bitte wenden Sie sich an unsere Experten: fassade@freilacke.de

Emil Frei GmbH & Co. KG Döggingen Am Bahnhof 6 D-78199 Bräunlingen

Phone +49.7707.151-0 Fax +49.7707.151-238 info@freilacke.de www.freilacke.de