

**BD7528X****DURELASTIC-Čađ sadržavajuća pasta****Opis proizvoda**

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Karakteristika | Intenzitet boje |
| Sadržaj pigmenta | Visoko koncentrirano |

Opšta svojstva proizvoda

| | | |
|-------------------------------------|---|-----------------|
| Osnova vezivnog sredstva | nezasićena poliesterska smola bez stirena | |
| Viskozitet | <4000 mPa*s, vreteno 4, 20 okretaja | DIN EN ISO 2555 |
| Gustoća | 1,3 +/- 0,1 g/ml | teoretski |
| Postojanost kod skladištenja | u originalnoj ambalaži najmanje 6 mjeseci pri temperaturi 5 do 25 °C. Otvorene posude upotrijebiti što prije. | |
| | Najmanja postojanost svake sarže navedena je na etiketi proizvoda. Material po isteku roka nije nužno neupotrebljiv. U svakom slučaju je za pojedinačni primjer upotrebe potrebno provjeriti kvalitetu propisanim zahtjevima. | |

Upotreba i prerada

| | |
|--------------------------------|---|
| Upotreba | u visokoznosti isporuke. 2 - 5 % za smole za bojanje 10 - 15 % za bojanje smola za završni premaz |
| Čišćenje radnih uređaja | EFD sredstvo za čišćenje 400906 |

Primjedbe

| | |
|--------------------------------|--|
| Zaštita rada i zdravlja | Kod upotrebe poštivati uobičajene sigurnosne mjere i osobna zaštitna sredstva. Dodatne informacije i upute vezano za opasne tvari, sigurnosno tehničke informacije i preporuke za zdravlje i zaštitu okoliša mogu se naći u odgovarajućem sigurnosnom listu. |
| Uvjeti ispitivanja | Sve informacije temeljene na normi 23/50 DIN EN 23270. Informacije su bazirane na našem poznavanju produkta i iskustvima. Na samu primjenu nemamo nikakvog utjecaja. Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju. |
| | Informacije u tom listu samo su orijentacijske i ne mogu se upotrebljavati kao specifikacija. |