



BD7746XRU999

DURELASTIC-UP-Resin

Описание продукта

Применение для уменьшения содержания пигмента в пастах.

Общие характеристики продукта

Связующие - основы	ненасыщенная полиэфирная смола, не содержащая стирола		
Цвет	farblos		
Вязкость	ca. 500 mPa*s		
Плотность	1,1 +/- 0,1 g/ml		теоретический
Сухой остаток	95 - 100 %		теоретический
Срок хранения	в оригинальной упаковке минимум 6 месяцев от 5 до 25 °C. После вскрытия упаковки, необходимо выработать материал в короткий срок.		
	Максимальный срок хранения партии указан на этикетке. Срок хранения свыше указанного не означает, что товар не может быть использован. Проверка требуемых характеристик, в соответствии с областью применения, подтверждает использование товара соответствующего качества.		

Применение и подготовка

Указание по использованию	Перед использованием хорошо и медленно перемешайте, не допуская попадания воздуха, или смешайте компоненты до однородности.
Разбавитель	Растворитель EFD 400900
Применение	в вязкости распыления.
Очистка рабочих инструментов	с чистящим средством EFD 400906 в течение времени обработки.

Указания

Охрана труда и здоровья	При контакте и работе с материалами и покрытиями использовать обычные меры предосторожности и личной защиты. Более подробные сведения по опасным материалам, мерам предосторожности и средствам защиты, а также по охране окружающей среды, содержатся в соответствующих листах безопасности.
Условия испытания	Все данные базируются на основании норм 23/50 DIN EN 23270. Эти данные основываются на нашем знании продукта и технологии. На метод применения мы не можем оказывать влияние. Мы готовы предоставить дополнительную информацию. Данные указанные в этом техническом листе являются правильными и не требуют дополнительных спецификаций.