

**BD7550****DURELASTIC-Urychlovac****Popis produktu**

Technologie výroby	Urychlovač na bázi kobaltoktoatu
---------------------------	----------------------------------

Obecné vlastnosti produktu

Viskozita	Doba průtoku 12 - 15 sek., 4 mm průtoková nádoba	DIN 53211
Hustota	0,95 +/- 0,05 g/ml	teoreticky
Pevné částice	ca. 44 %	teoreticky
Skladování	v originálním obalu min. 6 měsíců při 5 °C až 25 °C. Načatá balení krátkodobě spotřebujte. Minimální lhůta spotřeby každé šarže je uvedena na etiketě. Skladování po uvedeném datu nemusí vždy znamenat, že je zboží již nepoužitelné. Je však nezbytné prověřit kvalitativní vlastnosti pro jednotlivý účel použití.	

Zpracování a použití

Pokyny k použití	Urychlovač a tvrdidlo musí být smíchány odděleně, aby se zabránilo vytvrzovacím vadám a reakcím.
Poměr míchání	Výrobky BD7550 Hmotnostní podíly 0,2 - 2,0 %
Ředění	Zředění EFD 400900
Čištění pracovních nástrojů	s čisticím prostředkem EFD 400906 během doby zpracování.

Poučení

Ochrana práce a zdraví	Dbejte pokynů a bezpečnostních opatření s práškovými barvami laky stejně tak pro ochranu osob při zpracovávání. Bližší informace k nebezpečným látkám, bezpečnostně technickým datům a doporučení pro ochranu zdraví a životního prostředí získáte v odpovídajícím bezpečnostním listu.
Podmínky zkoušky	Všechny výpovědi se opírají o Normklima 23/50 DIN EN 23270. Tyto údaje se opírají o naše znalosti produktu a zkušenosti. Na aplikaci samotnou nemáme vliv. Pro další informace jsme vám k dispozici. Údaje v tomto technickém listě jsou orientační a nestanovují specifikaci.